



www.hobes.cz



PŘEHLED SORTIMENTU ZÁMKŮ DO DVEŘÍ, PROTIPLECHŮ A OCELOVÝCH DVEŘÍ





Výrobce zámků do dveří, ocelových zárubní, ocelových dveří,
dílů pro autoprůmysl, svařované sestavy



Výroba zámků do dveří

- zadlabací zámký
zámký se zvýšenou bezpečností
vícebodové zámký, magnetické zámký
zapadací plechy

Strojírenská výroba

- sériová výroba vysekávaných, ohýbaných
a svařovaných dílů a sestav
materiál tloušťky 1–10 mm, max. rozměr 4 x 2 m
lakovací linka

Výroba ocelových zárubní HOBES

- ocelové zárubně
PP ocelové zárubně EI30, EW30
skládané ocelové zárubně (typ HDt bezpečnostní zárubně)
PP ocelové skládané zárubně EI30, EW30

Ostatní výroba


- výroba dílů pro autoprůmysl
výroba ocelových dveří
povrchová úprava galvanickým zinkem (bílý zinek)
povrchová úprava lakováním – prášková lakovna (KOMAXIT)
výroba lisovacích nástrojů, přípravků a měřidel
malosériová výroba plechových dílů
zakázkové lisování a montáže

Vývoj a konstrukce

- spolupráce při vývoji a výrobě prototypů
zpracování projektů vlastními konstruktéry


Legenda: s převodem = stětku lze zasunout klíčem
— se zvýšenou bezpečností — standardní
Standardní (sériové) rozměry čtyřhranů
– klíka 8x8 mm – závora 6x6 mm
Rozměr ořechu 8x8 mm platí pro všechny zámký.

K040




- nerezové čelo
- s převodem
- s uzamykatelnou střelkou

K041




- nerezové čelo
- s převodem
- s uzamykatelnou střelkou

K042



- nerezové čelo
- bez převodu
- s uzamykatelnou střelkou

K340




- nerezové čelo
- bez převodu
- jednozápadový

řada 90/80

Varianty: Střelka proti zabouchnutí
C čelo 20 mm
PP protipožární


Varianty: Střelka proti zabouchnutí
PP protipožární

K341




- nerezové čelo
- bez převodu
- jednozápadový
- (možnost i s převodem)

K342




- nerezové čelo
- bez převodu
- jednozápadový

536



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- 1 klíč
- bez převodu

537 C




- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- 1 klíč
- možnost varianty: 537C/8,5 – ořech kliky 8,5 x 8,5 mm
- bez převodu

Varianty: Střelka proti zabouchnutí
C čelo 20 mm
PP protipožární


Varianty: Střelka proti zabouchnutí
PP protipožární

540




- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- * 540.4 ořech 4 x 4 mm
- 540.5 ořech 5 x 5 mm
- 540 ořech 6 x 6 mm
- 540.7 ořech 7 x 7 mm
- 540.8 ořech 8 x 8 mm

545




- jednozápadový
- otvory pro dělené štíty
- * 545.4 ořech 4 x 4 mm
- 545.5 ořech 5 x 5 mm
- 545 ořech 6 x 6 mm
- 545.7 ořech 7 x 7 mm
- 545.8 ořech 8 x 8 mm

547 C



- jednozápadový
- otvory pro dělené štíty
- * 547C.4 ořech 4 x 4 mm
- 547C.5 ořech 5 x 5 mm
- 547C ořech 6 x 6 mm
- 547C.7 ořech 7 x 7 mm
- 547C.8 ořech 8 x 8 mm
- možnost varianty: 547C/8,5 – ořech kliky 8,5 x 8,5 mm
- bez převodu


548 A



- dvouzápadový
- bezpečnostní třída 2 podle ČSN P ENV 1627
- 2 klíče
- dozický zámek
- bez otvorů pro dělené štíty
- s převodem

Varianty: Střelka proti zabouchnutí
C čelo 20 mm
PP protipožární


24026



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- s převodem


Varianty: Střelka proti zabouchnutí
PP protipožární

24027 C



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- možnost varianty: 24027C/8,5 – ořech kliky 8,5 x 8,5 mm
- s převodem


24028



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- bez převodu

Varianty: Střelka proti zabouchnutí
C čelo 20 mm
PP protipožární


K 102



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- s pojistkou (při vylomení vložky zapadne stavítko závory)
- bezpečnostní třída RC-2 podle ČSN P ENV 1627
- s převodem

Varianty: Střelka proti zabouchnutí
PP protipožární


K 113



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- bezpečnostní třída RC-2 podle ČSN P ENV 1627
- třída bezpečnosti RC-2 podle ČSN EN 12209
- s převodem

Varianty: Střelka proti zabouchnutí
PP protipožární


K 114



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- bezpečnostní třída RC-2 podle ČSN P ENV 1627
- s převodem

K 350 C


plastová střelka



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- 1 klíč
- pravý nebo levý
- ořech kliky 8,5 mm
- bez převodu

K 351 C


plastová střelka



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- pravý nebo levý
- ořech kliky 8,5 mm
- s převodem

K 352 C


plastová střelka



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- bez převodu
- * K352C.4 ořech 4 x 4 mm
- K352C.5 ořech 5 x 5 mm
- K352C ořech 6 x 6 mm
- K352C.7 ořech 7 x 7 mm
- K352C.8 ořech 8 x 8 mm
- pravý nebo levý
- ořech kliky 8,5 mm

Zámky dle
ÖNORM B5350
plastová střelka


K 360



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- 1 klíč
- ořech kliky 8,5 mm
- bez převodu

K 361


plastová střelka



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- ořech kliky 8,5 mm
- s převodem


K 362

plastová střelka




- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- * K362.4 ořech 4 x 4 mm
- K362.5 ořech 5 x 5 mm
- K362.6 ořech 6 x 6 mm
- K362.7 ořech 7 x 7 mm
- K362.8 ořech 8 x 8 mm
- bez převodu

K 103 Varianty:
C čelo 18 mm




- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- 1 klíč

K 104 Varianty:
C čelo 18 mm




- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- 2 klíče
- dozický zámek

K 105 Varianty:
C čelo 18 mm
u varianty PP pouze L nebo P




- jednozápadový
- s převodem
- otvory pro dělené štíty

K 106




- pro posuvné dveře
- bez převodu
- není určen pro kování s dělenými štíty
- 1 klíč

K 106 A



- pro posuvné dveře
- bez převodu
- není určen pro kování s dělenými štíty


K 111 Varianty:
C čelo 18 mm



- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- K 111.4 ořech 4 x 4 mm
- K 111.5 ořech 5 x 5 mm
- K 111 ořech 6 x 6 mm
- K 111.7 ořech 7 x 7 mm
- K 111.8 ořech 8 x 8 mm


řada 90/60

01-15 Varianty:
C čelo 18 mm
PP protipožární




- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- 1 klíč

02-03 Varianty:
C čelo 18 mm
PP protipožární




- jednozápadový
- bez převodu
- 2 klíče
- dozický zámek

02-04 Varianty:
C čelo 18 mm
PP protipožární




- dvouzápadový
- s převodem
- otvory pro dělené štíty

02-05




- dvouzápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty

02-06 (osová vzdálenost 45 mm)
PP protipožární



- dvouzápadový
- s převodem
- otvory pro dělené štíty


01-16 Varianty:
C čelo 18 mm
PP protipožární



- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- * 01-16.4 ořech 4 x 4 mm
- 01-16.5 ořech 5 x 5 mm
- 01-16 ořech 6 x 6 mm
- 01-16.7 ořech 7 x 7 mm
- 01-16.8 ořech 8 x 8 mm

Varianty: Střelka proti zabouchnutí
C čelo 18 mm
PP protipožární


K 133



- dvouzápadový
- s převodem
- otvory pro dělené štíty

Varianty: Střelka proti zabouchnutí
C čelo 18 mm
PP protipožární


K 133 A



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- bezpečnostní třída RC-2 podle ČSN P ENV 1627
- s převodem
- s pojistkou

Varianty: Střelka proti zabouchnutí
C čelo 18 mm
PP protipožární


K 134



- dvouzápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- 1 klíč

Varianty: Střelka proti zabouchnutí
C čelo 18 mm
PP protipožární

K 135




- jednozápadový
- otvory pro dělené štíty
- * K 135.4
- K 135.5
- K 135
- K 135.7
- K 135.8
- bez převodu
- ořech 4 x 4 mm
- ořech 5 x 5 mm
- ořech 6 x 6 mm
- ořech 7 x 7 mm
- ořech 8 x 8 mm

řada 72/85

K 136


Varianty:
Střelka proti zabouchnutí
C čelo 18 mm



- dvouzápadový
- s převodem
- otvory pro dělené štíty

K 137


Varianty:
Střelka proti zabouchnutí
C čelo 18 mm



- dvouzápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- 1 klíč


K 138

Varianty:
Střelka proti zabouchnutí
C čelo 18 mm



- jednozápadový
- otvory pro dělené štíty
- * K 138.4
- K 138.5
- K 138
- K 138.7
- K 138.8
- bez převodu
- ořech 4 x 4 mm
- ořech 5 x 5 mm
- ořech 6 x 6 mm
- ořech 7 x 7 mm
- ořech 8 x 8 mm


K 136 S - tichá střelka C čelo 18 mm



- dvouzápadový
- s převodem
- otvory pro dělené štíty

K 137 S - tichá střelka C čelo 18 mm


Varianty:



- dvouzápadový
- otvory pro dělené štíty
- bez převodu
- 1 klíč

K 138 S - tichá střelka C čelo 18 mm

Varianty:




- jednozápadový
- otvory pro dělené štíty
- * K 138S.4
- K 138S.5
- K 138S
- K 138S.7
- K 138S.8
- bez převodu
- ořech 4 x 4 mm
- ořech 5 x 5 mm
- ořech 6 x 6 mm
- ořech 7 x 7 mm
- ořech 8 x 8 mm

řada 72/77

- varianta výsuvu závoje 10 mm
- varianta symetrického umístění závoje – typ K220 SYM

K 220


Varianty:
C čelo 18 mm
PP protipožární



- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- pravý nebo levý
- 1 klíč

K 221


Varianty:
C čelo 18 mm
PP protipožární



- jednozápadový
- s převodem
- otvory pro dělené štíty
- pravý nebo levý


K 222

Varianty:
C čelo 18 mm
PP protipožární




- jednozápadový • bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- * K 222.4 ořech 4 x 4 mm
- K 222.5 ořech 5 x 5 mm
- K 222 ořech 6 x 6 mm
- K 222.7 ořech 7 x 7 mm
- K 222.8 ořech 8 x 8 mm
- pravý nebo levý

K 240




- jednozápadový
- otvory pro dělené štíty
- 1 klíč
- pravý nebo levý

K 241



- jednozápadový
- s převodem
- otvory pro dělené štíty
- pravý nebo levý

K 242




- jednozápadový
 - otvory pro dělené štíty
 - pravý nebo levý
 - * K 242.4
 - K 242.5
 - K 242
 - K 242.7
 - K 242.8
- bez převodu
 - ořech 4 x 4 mm
 - ořech 5 x 5 mm
 - ořech 6 x 6 mm
 - ořech 7 x 7 mm
 - ořech 8 x 8 mm

řada 72/77 s plastovou střelkou a kovovou závorou

K 320


Varianty:
C čelo 18 mm



- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- 1 klíč
- pravý nebo levý

K 321


Varianty:
C čelo 18 mm



- jednozápadový
- s převodem
- otvory pro dělené štíty
- pravý nebo levý

K 322

Varianty:
C čelo 18 mm




- jednozápadový
- otvory pro dělené štíty
- pravý nebo levý
- bez převodu

- | | |
|-----------|----------------|
| * K 322.4 | ořech 4 x 4 mm |
| K 322.5 | ořech 5 x 5 mm |
| K 322 | ořech 6 x 6 mm |
| K 322.7 | ořech 7 x 7 mm |
| K 322.8 | ořech 8 x 8 mm |

řada 72/77 s plastovou střelkou a závorou

K 330


Varianty:
C čelo 18 mm



- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- 1 klíč
- pravý nebo levý
- **varianta výsuvu závory**
10 mm – typ K 333

K 331


Varianty:
C čelo 18 mm



- jednozápadový
- s převodem
- otvory pro dělené štíty
- pravý nebo levý

K 332


Varianty:
C čelo 18 mm



- jednozápadový
- otvory pro dělené štíty
- pravý nebo levý
- bez převodu


- | | |
|-----------|----------------|
| * K 332.4 | ořech 4 x 4 mm |
| K 332.5 | ořech 5 x 5 mm |
| K 332 | ořech 6 x 6 mm |
| K 332.7 | ořech 7 x 7 mm |
| K 332.8 | ořech 8 x 8 mm |

K 053




- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- s uzamykatelnou střelkou

- Varianty:
C čelo 18 mm




- dvouzápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty

BZD 114




- jednozápadový
- bez převodu
- bezpečnostní třída RC-2 podle ČSN P ENV 1627

G 222




- jednozápadový
- bez převodu

G 223




- jednozápadový
- s převodem

G 231




- jednozápadový
- bez převodu

G 233



- jednozápadový
- bez převodu


K 410, K 420, K 430



- jednozápadový
- s převodem

A	B	TYP
40	25	K 410
45	30	K 420
50	35	K 430


K 411, K 421, K 431



- jednozápadový
- s převodem

A	B	TYP
40	25	K 411
45	30	K 421
50	35	K 431


K 415, K 425, K 435



- jednozápadový
- bez převodu


A	B	TYP
40	25	K 415
45	30	K 425
50	35	K 435

K 440




- jednozápadový
- s převodem

K 445




- jednozápadový
- bez převodu

K 450



- jednozápadový
- s převodem


K 460, K 461, K 462




- jednozápadový
- bez převodu

A	B	TYP
40	25	K 460
45	30	K 461
50	35	K 462

SD 1




SD 2




zástrče


UZ 110




UZ 85



ZM 100




P 100




spony


rohová




s kolečkem (1/1)



se 2 kolečky (2/2)




K 040 protiplech krátký, úplný




• nerez materiál

K 340 protiplech dlouhý, úplný



• nerez materiál

K 340 protiplech krátký, úplný




• nerez materiál

zapadací plechy


PD-DA protiplech komplet

Varianty:
L - levý, P - pravý




PD-DB protiplech komplet

Varianty:
L - levý, P - pravý




K 199


Varianty:
L - levý, P - pravý




24050 1/1




2634 1/1




2634 2/2




K 051




2784 2/2




24129



24130




1/1

Varianty:
L - levý, P - pravý


• pro rozteč zámků 72, 90 mm

2/2

Varianty:
L - levý, P - pravý


• pro rozteč zámků 90 mm

K 114

Varianty:
L - levý, P - pravý


• pro zámek K 114

K 180

Varianty:
L - levý, P - pravý


• pro rozteč zámků 90 mm

K 182

Varianty:
L - levý, P - pravý


• pro rozteč zámků 72 mm

K 182 b

Varianty:
Pravolevý


• pro rozteč zámků 72 mm

K 183


Varianty:
L - levý, P - pravý

• pro rozteč zámků 72 mm


K 185




K 191

Varianty:
Univerzální



K 192

Varianty:
Univerzální



• Univerzální – pravolevý, pro rozteč zámků 90 i 72 mm

K 192 AVarianty:
Univerzální



- Univerzální – pravolevý, pro rozteč zámků 90 i 72 mm

K 193Varianty:
Univerzální**K 193 A**Varianty:
Univerzální**K 133 vanička**






- pro zámký dvouzápadové
- dodává se k plechům K 193 a K 193 A

**K 103 vanička**


- pro zámký jednozápadové
- dodává se k plechům K 193 a K 193 A

K 194Varianty:
Univerzální**K 195**Varianty:
Univerzální**K 125**


- k zámkům K 125, 2834

**G 222****G 231****G 233****K 450**

548




02-03




profil obyčejných klíčů


K 103-36




P 220




01-15, K 103, 536




K 220




profily klíčů obyčejných 01-15



západka BOMORO



* A 65 - 4,3 mm, jazýček je Zn odlitek
A 210 - 6,4 mm, jazýček je z ocelových plátek



Závěsy:
3 x závěs dveřní 60/10 VD M8.

Rozměr dveří A (mm):
650, 750, 850, 950, 1050, 1150

[illegible]